


CW 0422

CAVO PER SISTEMI DI ALLARME
CEI-UNEL 36762 C-4 (U_o = 400 V)

Classe CPR **E_{ca}**



A	CONDUTTORE INTERNO RAME ROSSO
B	ISOLAMENTO POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI
C	ANTIMIGRANTE NASTRINO SPIRALATO IN POLIESTERE
D	FILO CONTINUITA' RAME ROSSO
E	SCHERMO LAMINA SPIRALATA DI ALLUMINIO + POLIESTERE RICOPERTURA 100%
F	GUAINA POLIVINILCLORURO A BASSA EMISSIONE DI FUMI

- MARCATURA **SIVA CAVO ALLARME 4 X 0,22 CEI-UNEL 36762
C-4 (U_o = 400 V) MADE IN ITALY CE 62 SETT/ANNO
EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25°C / +80°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	FORMAZIONE	SEZIONE	GUAINA	PESO KG/KM TOTALE
CW 0422	4 x (7 x 0,15 mm)	4 x 0,22 mm ²	∅ 3,80 ± 0,20 mm	bianco 9003 19,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	TENSIONE		RESISTENZA CONDUTTORI	RESISTENZA MINIMA ISOLAMENTO
	ESERCIZIO	PROVA		
CW 0422	150 V	2000 V	140 Ohm/Km	200 MOhm/Km

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.