




FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV

HF 400 ALL-PVC

HIGH PERFORMANCE BROADBAND LOW LOSS 50 OHM COAXIAL
COMMUNICATION CABLE DESIGNED FOR USE IN WIRELESS APPLICATIONS

Classe CPR **F_{ca}**

CCA PEG LAS ALL PVC2
ø 2,74 mm ø 7,25 mm ø 7,35 mm ø 8,00 mm ø 10,30 mm



CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	CONDUTTORE INTERNO	ALLUMINIO RAMATO	ø 2,74 mm
B	DIELETTRICO	POLIETILENE ESPANSO A GAS SKIN-FOAM-SKIN	ø 7,25 ± 0,18 mm
C	SCHERMO	LAMINA COLLANTE DI ALL + PET + ALL	h. 27 mm
		- RICOPERTURA	100%
D	TRECCIA	ALLUMINIO	168 x 0,16 mm
		- RICOPERTURA	88%
E	GUAINA	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE.....	ø 10,30 ± 0,18 mm
	- COLORE	NERA - RAL 9004	
	- MARCATURA	## METER ## HF 400 ALL-PVC HIGH PERFORMANCE LOW LOSS CABLE 50 OHM	
		2,74 / 7,25 / 10,30 MADE IN ITALY CE 58 WEEK/YEAR	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)

- PIEGA SINGOLA ø ESTERNO X 5
- PIEGA MULTIPLA ø ESTERNO X 10

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

PESO DEL CAVO (Kg/Km)

- ALLUMINIO 32,2
- PLASTICA 61,3
- TOTALE 96,8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA @ 200 MHz 50 ± 1,5 Ohm

CAPACITA' 80 pF/m

VELOCITA' DI PROPAGAZIONE 84%

RESISTENZA

- COND. INTERNO 4,7 Ohm/Km
- COND. ESTERNO 6,0 Ohm/Km

TENSIONE

- ISOLAM. GUAINA SPARK TEST 5,5 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

		dB	W
5	MHz	1,0	8202
10	MHz	1,4	5800
30	MHz	2,2	3349
50	MHz	2,9	2594
150	MHz	4,8	1498
220	MHz	6,1	1237
450	MHz	8,9	865

POTENZA MASSIMA W

		dB	W
600	MHz	10,4	749
800	MHz	12,1	648
900	MHz	12,9	611
1000	MHz	13,7	580
1500	MHz	16,9	474
1800	MHz	18,8	432
2000	MHz	19,9	410

		dB	W
2500	MHz	22,5	367
3000	MHz	24,8	335
5200	MHz	34,5	254
5800	MHz	36,6	241
6000	MHz	37,3	237
8000	MHz	44,2	205
10000	MHz	51,0	183

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 450 MHz	>26	3000 ÷ 4000 MHz	>20
450 ÷ 1000 MHz	>25	4000 ÷ 5800 MHz	>19
1000 ÷ 2000 MHz	>22	5800 ÷ 8000 MHz	>18
2000 ÷ 3000 MHz	>21	8000 ÷ 10000 MHz	>17

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

100 ÷ 900 MHz	>100
900 ÷ 2000 MHz	>95
2000 ÷ 3000 MHz	>85

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.