



FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV



M 3... SP

CAVO MULTIPOLARE CON SCHERMO UNICO A FASCIO

CU

PVC

CU

PVC



A

B

C

D

- A CONDUITTORE INTERNO** RAME ROSSO
- B ISOLAMENTO** POLIVINILCLORURO
- RIEMPITIVO COTONE
- C SCHERMO A SPIRALE** RAME ROSSO
- D GUAINA** POLIVINILCLORURO
- COLORE NERA - RAL 9004

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40 °C / +70 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	CONDUITTORE INTERNO		SCHERMO RICOPERTURA	GUAINA	PESO KG/KM	
	FORMAZIONE	SEZIONE			RAME	TOTALE
M 3014 SP	3x(12 x 0,12 mm)	3 x 0,14 mm ²	82%	ø 4,20 ± 0,20 mm	8,9	26,3
M 3022 SP	3x(7 x 0,20 mm)	3 x 0,22 mm ²	94%	ø 4,60 ± 0,20 mm	12,4	31,7
M 3035 SP	3x(11 x 0,20 mm)	3 x 0,35 mm ²	93%	ø 5,10 ± 0,20 mm	16,8	40,4
M 3050 SP	3x(16 x 0,20 mm)	3 x 0,50 mm ²	89%	ø 5,20 ± 0,20 mm	21,1	45,1
M 3075 SP	3x(24 x 0,20 mm)	3 x 0,75 mm ²	96%	ø 6,10 ± 0,20 mm	30,3	63,3
M 3100 SP	3x(20 x 0,25 mm)	3 x 1,00 mm ²	92%	ø 6,40 ± 0,20 mm	37,0	72,8
M 3150 SP	3x(30 x 0,25 mm)	3 x 1,50 mm ²	92%	ø 6,90 ± 0,20 mm	51,0	90,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

	CAPACITA'		RESISTENZA CONDUTTORI	TENSIONE	
	CONDUTTORI	CONDUTT. / SCHERMO		ESERCIZIO	PROVA
M 3014 SP	90 pF/m	190 pF/m	122 Ohm/Km	250 Vca	1200 Vca
M 3022 SP	95 pF/m	195 pF/m	82 Ohm/Km	250 Vca	1200 Vca
M 3035 SP	110 pF/m	240 pF/m	50 Ohm/Km	250 Vca	1200 Vca
M 3050 SP	120 pF/m	250 pF/m	39 Ohm/Km	250 Vca	1200 Vca
M 3075 SP	130 pF/m	310 pF/m	26 Ohm/Km	300 Vca	2000 Vca
M 3100 SP	130 pF/m	340 pF/m	18 Ohm/Km	300 Vca	2000 Vca
M 3150 SP	130 pF/m	360 pF/m	12 Ohm/Km	300 Vca	2000 Vca

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.