



FABBRICA CAVI - ANTENNE - ACCESSORI TV

SAT 37526

RICEZIONE DIGITALE TERRESTRE

CONSIGLI APPLICATIVI :

CANALIZZAZIONI INTASATE

Classe CPR **E_{ca}**

CLASSE

A

EN 50117

CU ø 0,80 mm	PEG ø 3,65 mm	LTA ø 3,75 mm	ALL ø 4,40 mm	PVC2 ø 6,00 mm
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



|| A || B || C || D || E ||



CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	CONDUTTORE INTERNO	RAME ROSSO	ø 0,80 mm
B	DIELETTRICO	POLIETILENE ESPANSO A GAS SKIN-FOAM-SKIN	ø 3,65 ± 0,10 mm
C	SCHERMO	LAMINA DI ALLUMINIO + POLIESTERE + ALLUMINIO	h. 15 mm
	- RICOPERTURA		100%
D	TRECCIA	ALLUMINIO	48 x 0,16 mm
	- RICOPERTURA		52%
E	GUAINA	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE	ø 6,00 ± 0,10 mm
	- COLORE	BIANCA - RAL 9003	
	- MARCATURA	## METRICA ## SIVA SAT 37526 75 Ohm CLASSE A LTE READY	
		MADE IN ITALY CE 57 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)

- PIEGA SINGOLA ø ESTERNO X 5
- PIEGA MULTIPLA ø ESTERNO X 10

PESO DEL CAVO (Kg/Km)

- RAME 4,5
- ALLUMINIO 2,8
- PLASTICA 23,8
- TOTALE 32,5

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA 75 ± 3 Ohm

CAPACITA' 53 pF/m

VELOCITA' DI PROPAGAZIONE 84%

RESISTENZA

- COND. INTERNO 35,0 Ohm/Km
- COND. ESTERNO 28,0 Ohm/Km

TENSIONE

- ISOLAM. GUAINA SPARK TEST 4,0 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

5 MHz 1,6	470 MHz 16,7	1500 MHz 31,1
10 MHz 2,2	600 MHz 18,9	1750 MHz 33,2
50 MHz 5,1	800 MHz 21,8	2150 MHz 38,0
100 MHz 7,6	862 MHz 22,8	2400 MHz 40,7
200 MHz 10,7	1000 MHz 25,4	2750 MHz 44,3
300 MHz 13,0	1350 MHz 29,0	3000 MHz 46,7

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 470	MHz	>29
470 ÷ 862	MHz	>27
862 ÷ 2150	MHz	>24
2150 ÷ 3000	MHz	>21

EFFICIENZA DI SCHERMATURA NORMATIVA EN 50117

IMPED. DI TRASFERIMENTO	5 ÷ 30	MHz	<10	mOhm/m
	30 ÷ 1000	MHz	>90	dB
	1000 ÷ 2000	MHz	>75	dB
	2000 ÷ 3000	MHz	>65	dB

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.